

Brander Haftgrund Dekkend

OMSCHRIJVING	Dekkend grondeermiddel op basis van acrylaatdispersie.
GEBRUIKSDOEL	Het dekkend gronderen van licht tot matig zuigende minerale ondergronden, waardoor veelal met één laag muurverf kan worden afgewerkt. Zeer geschikt om baanvorming bij geschilderde oppervlakken (plafonds) weg te nemen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Efficiënt systeem: voorstrijk- en tussenlaag in één• Voorkomt glansbontheid• Gemakkelijk te verwerken• Verlengt de 'open tijd' van de afwerklaag, waardoor de kans op aanzetten / baanvorming afneemt. Hierdoor wordt een esthetisch fraaie afwerking verkregen• Oplosmiddelvrij (VOC < 1 g/l)• Waterdampdoorlatend• Overschilderbaar met dispersieverven
KLEUREN EN GLANS	Wit en lichte kleuren.
VERPAKKING	Emmer van 10 liter.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,43 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 33 vol.% Vlampunt : niet van toepassing
	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V. Droog na : ca. 1 uur Overschilderbaar na : ca. 4 uur
RENDEMENT	6-9 m ² /liter, mede afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
ONDERGROND-CONDITIES	Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%. Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product. Zie ook Brander Informatieblad 1391.
VERWERKINGS-CONDITIES	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemp. tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.

Brander Haftgrund Dekkend

- SYSTEMEN** **Licht tot matig zuigende minerale ondergronden (afwerking in wit of lichte kleuren)**
- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementshuid verwijderen.
 - Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren.
 - Gronderen met Brander Haftgrund Dekkend.
 - Afwerken met Brava Matt, Brava Superdeck, Brava Wand en Plafond, Brander Tex Matt of Brander Tex Satin.

- INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK** **Verfrol**
- Verdunning : geen, is klaar voor gebruik.
Indien gewenst verdunnen met max. 5% leidingwater.

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik reinigen met leidingwater.

Attentie
In geval van sterk zuigende en/of poederende ondergronden, gronderen met Brander Haftgrund.

- VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN** Zie productveiligheidsblad van Brander Haftgrund Dekkend.

- HOUDBAARHEID** ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

- REFERENTIES**
- | Informatieblad | nummer |
|---|--------|
| Toelichting op de Brander kenmerkenbladen | 1390 |